

LVI-PÖRSSIN KYTKENTÄLETKUT

- Sisäpinta poimutettu HDPE-kalvo, jonka ansiosta letku ei litisty taivuttaessa kuten EPDM kumisella sisäputkella olevat kytkentäletkut
- Ulkopinta ruostumaton teräspunos AISI304
- Liittimien kaulus terästä AISI304
- Kemikaalien kesto: glykoli 100%, etanoli 100%, myös hapokkaat ja emäksiset aineet
- Paineen- ja lämmönkesto:
 - Lämminvesi 10 bar / 110 °C *
 - Lämminvesi 12 bar / 90 °C
 - Käyttövesi 16 bar / 70 °C

* jatkuvan käyttölämpötilan ylittäessä 95 °C, voi lyhentää käyttöikää (ISO-9080)



HAPPIDIFFUUSIOSUOJATUT O2B KYTKENTÄLETKUT

6584450	RST 1/2" UK x 10mm pistoliitin x 400mm	DN15
6584455	RST 10mm x 10mm pistoliitin x 700mm	DN15
6572145	RST 3/4" SK x 3/4" SK 500mm	DN19
4773301	RST 22mm x 22mm x 800mm	DN19
4773302	RST 1 1/4" SK x 1 1/4" UK x 350mm	DN25
4773306	RST 1" SK x 1" SK x 500mm	DN25
4773300	RST 1" UK x 1" SK x 600mm	DN25
4773303	RST 1" SK x 1" SK x 800mm	DN25
4773308	RST SK 1" x SK 1" 1000 mm	DN25
4773305	RST 1" SK x 1" SK x 1500mm	DN25

KÄYTTÖVESI KYTKENTÄLETKUT

6572081	RST 22 mm x 22 mm x 800 mm	DN 19
6572150	RST 3/4" SK x 3/4" UK x 1500 mm	DN19
6572152	RST 3/4" SK x 3/4" UK x 2500 mm	DN19
6572080	RST 1" UK x 1" SK x 800 mm	DN25

RST KYTKENTÄLETKUT

6583300	RST SK 1/2" x SK 1/2" 300 mm
6583325	RST SK 3/8" x UK 3/8" 300 mm
6583400	RST SK 1/2" x SK 1/2" 400 mm
6583405	RST SK 3/8" x SK 3/8" 400 mm
6583410	RST SK 3/8" x SK 1/2" 400 mm
6583420	RST SK 1/2" x UK 1/2" 400 mm
6583500	RST SK 1/2" x SK 1/2" 500 mm
6584300	RST SK 1/2" x 10 300 mm
6584400	RST SK 1/2" x 10 400mm
6584410	RST 10 x 10 400 mm
6584500	RST SK 1/2" x 10 500mm
6584501	RST SK 1/2" x 10 700mm

PUMPPULOHJAN KYTKENTÄLETKUT

RST päät R 1" tai R 1 1/4" kierteellä. Max paine 10 bar ja max lämpötila 50 astetta. Vakio pituudet suora 0,8 m ja kulmalla 0,4 m ja 0,8 m.



METALLIVAHVISTEISET KYTKENTÄLETKUT

4771042	R 1" uk/sk 0,8 m
14073	R 1 1/4" uk/sk 0,8 m

METALLIVAHVISTEISET KYTKENTÄLETKUT KULMALLA

11487	R 1" uk/sk 0,4 m
4771043	R 1" uk/sk 0,8 m

