

# Defrost Water Kit

## Defrost Water Kit 5m

Art.nro.: 13550509

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

### KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

**Max liitanta pituus 10A.n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5**

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



### STANDARDIT

**Kansainvälinen**  
EN 60335-1:2012;  
EN 62233:2008; LVD 2006/95/  
EC

# Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 5m

## OMINAISUUDET

### Rakenteelliset ominaisuudet

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Halogeeniton            | Kyllä           |
| Johtimen materiaali     | Tinattu kupari  |
| Johtimen poikkileikkaus | Pyöreä          |
| Lyijytön                | Kyllä           |
| Ulkovaipan materiaali   | PE (polyeteeni) |

### Mittatiedot

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Johtimen poikkipinta | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Kaapelin halkaisija  | 7,3 mm              |

### Sähköiset ominaisuudet

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Teho            | 55 W  |
| Nominal Voltage | 230 V |

### Käsittelytiedot

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Pituus                                                   | 5 m     |
| Alin lämpötila asennettaessa                             | -10 °C  |
| Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus | 60 °C   |
| Pakkaus                                                  | Box     |
| Taivutussäde, asennettu kaapeli                          | 10 (xD) |
| Teho metriä kohti                                        | 11 W/m  |